





Наименование	Краткие характеристики	Розничная цена
	<p><b>Внутренняя купольная видеокамера с фиксированным объективом.</b> Компактный корпус нейтрального белого/серого цвета. В данной модели предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор). После фиксации настройка обзора камеры остается доступной. Размеры 85*55 мм. <b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8 мм, 6мм.</b></p>	
<p><b>HIQ-1100 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 030,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-1101 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 380,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-1102 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCCHIP2441, Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 070,00р.</b></p>
	<p><b>Внутренняя купольная видеокамера с фиксированным объективом.</b> Данная модель выполнена в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета с тонированным куполом. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор). После фиксации настройка обзора камеры остается доступной. Идеальный вариант для установки в различных офисных и производственных помещениях. Размеры 55*65 мм. <b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	
<p><b>HIQ-1400 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 100,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-1401 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 450,00р.</b></p>
	<p><b>Внутренняя купольная видеокамера с вариофокальным объективом.</b> Корпус белого цвета. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор). Размеры 130*105 мм. Камеры данного типа устанавливаются в различных офисных, торговых, производственных и складских помещениях. <b>Доступна комплектация данных камер объективами 9-22мм.</b></p>	



<b>HIQ-2200 SIMPLE</b>	<p><i>1/4 H42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 70°-24°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 910,00р.</b></p>
<b>HIQ-2201 SIMPLE</b>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901. Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 89°-30°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 240,00р.</b></p>
<b>HIQ-2202 SIMPLE</b>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCHIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 107°- 38°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 940,00р.</b></p>
	<p><b>Внутренняя купольная видеокамера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой до 10 м.</b> Камеры данной серии выполнены в миниатюрном пластиковом корпусе черного цвета. Установленная ИК подсветка в 12 диодов гарантирует хорошее изображение в темное время суток. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Размеры 68*50 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	
<b>HIQ-2400 SIMPLE</b>	<p><i>1/4 H42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 290,00р.</b></p>
<b>HIQ-2401 SIMPLE</b>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 620,00р.</b></p>
<b>HIQ-2402 SIMPLE</b>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCHIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 330,00р.</b></p>
	<p><b>Внутренняя купольная видеокамера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой до 10 м.</b> Корпус камеры белого цвета обтекаемого дизайна. ИК подсветка в 24 диода гарантирует хорошее изображение даже ночью. Возможность изменения направления взгляда камеры в 3-х плоскостях. камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Оптимальный выбор для помещений с необходимостью контроля ночью. Размеры 92*63 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	
<b>HIQ-2100 SIMPLE</b>	<p><i>1/4 H42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 140,00р.</b></p>

<p><b>HIQ-2101 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i>  <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 680,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-2102 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96°.</i>  <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 820,00р.</b></p>
	<p><b>Внутренняя купольная видеокамера с вариофокальным объективом и ИК подсветкой до 20 м.</b> Камеры данной серии выполнены в пластиковом корпусе с прозрачным куполом. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Камеры данного типа устанавливаются в различных офисных и производственных помещениях, складах, коттеджах или квартирах.  <b>Доступна комплектация данных камер объективами 9-22мм.</b></p>	
<p><b>HIQ-2600 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/4 H42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 70°-24°</i>  <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 210,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-2601 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901. Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 89°-30°</i>  <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 550,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-2602 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 107°- 38°</i>  <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>3 180,00р.</b></p>
	<p><b>Широкоугольная (FishEye) камера является универсальным решением.</b> Одна видеокамера с широкоугольным объективом может заменить две камеры, имеющие стандартный угол обзора. Камера выполнена в панорамном пластиковом корпусе. Светодиодная подсветка гарантирует хорошее изображение даже ночью. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор). Количество светодиодов/дальность ИК-подсветки 3 светодиода/10 м. Рабочая температура От -10 до +40°С. Размеры 155*55 мм.</p>	
<p><b>HIQ-2700 SIMPLE</b></p>	<p><i>M1/4 H42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Объектив 1,3 мм. Угол обзора 110°.</i>  <i>Чувствительность 0,1 LUX</i></p>	<p><b>3 360,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-2701 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Объектив 1,3 мм. Угол обзора 124°.</i>  <i>Чувствительность 0,01 LUX</i></p>	<p><b>4 140,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-2702 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441, Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Объектив 1,3 мм. Угол обзора 127°.</i>  <i>Чувствительность 0,01 LUX</i></p>	<p><b>3 930,00р.</b></p>

	<p><b>Уличная камера в металлическом антивандальном корпусе с вариофокальным объективом.</b> Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Дальность ИК-подсветки в 30 светодиодов составляет 20 метров. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора. Размеры 135*85 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 9-22мм.</b></p>	
<p><b>HIQ-3500 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 70°-24°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 780,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-3501 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901. Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 89°-30°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>3 120,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-3502 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCHIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 107°- 38°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>3 820,00р.</b></p>
	<p><b>Уличная камера в металлическом корпусе с фиксированным объективом и ИК-подсветкой.</b> Дальность ИК-подсветки составляет 20 метров. Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Размеры 110*60 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	
<p><b>HIQ-4100 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 500,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-4101 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 900,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-4102 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCHIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 980,00р.</b></p>

	<p><b>Уличная камера в пластиковом погодозащищенном корпусе с фиксированным объективом и ИК-подсветкой.</b> Дальность ИК-подсветки составляет 20 метров. Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Размеры 120*70 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	
<b>HIQ-4400 SIMPLE</b>	<p><i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 540,00р.</b></p>
<b>HIQ-4401 SIMPLE</b>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 880,00р.</b></p>
<b>HIQ-4402 SIMPLE</b>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCHIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 020,00р.</b></p>
	<p><b>Уличная камера в металлическом корпусе с фиксированным объективом и ИК-подсветкой.</b> Дальность ИК-подсветки составляет 20 метров. Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. В комплекте с камерой поставляется удобный шарнирный кронштейн. Размеры 110*60 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	
<b>HIQ-4600 SIMPLE</b>	<p><i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>1 790,00р.</b></p>
<b>HIQ-4601 SIMPLE</b>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 140,00р.</b></p>
<b>HIQ-4602 SIMPLE</b>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCHIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 550,00р.</b></p>

	<p><b>Уличная камера в металлическом корпусе с фиксированным объективом и ИК-подсветкой.</b> Дальность ИК-подсветки составляет 30 метров. Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. В комплекте с камерой поставляется удобный шарнирный кронштейн. Размеры 166*92 мм.</p> <p style="text-align: right;"><b>Доступна</b></p> <p><b>комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	
<p><b>HIQ-4700 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/4 Н42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 420,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-4701 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>2 770,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-4702 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>3 460,00р.</b></p>
	<p><b>Уличная камера в металлическом корпусе с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой.</b> Дальность ИК-подсветки составляет 30 метров. Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. В комплекте с камерой поставляется удобный шарнирный кронштейн. Размеры 166*92 мм.</p>	
<p><b>HIQ-4800 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/4 Н42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 70°-24°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>3 030,00р.</b></p>
<p><b>HIQ-4802 SIMPLE</b></p>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 107°- 38°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<p><b>4 070,00р.</b></p>
	<p><b>Уличная камера в металлическом антивандальном корпусе с фиксированным объективом и ИК-подсветкой.</b> Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Дальность ИК-подсветки составляет 10 метров. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Размеры 92*63 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 2,8мм, 6мм.</b></p>	

HIQ-5000 SIMPLE	1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 60° Данная модель поддерживает 4 режима работы: AND/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!	1 470,00р.
HIQ-5001 SIMPLE	1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6 мм. Угол обзора 76° Данная модель поддерживает 4 режима работы: AND/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!	1 820,00р.
HIQ-5002 SIMPLE	1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 3,6мм. Угол обзора 96° Данная модель поддерживает 4 режима работы: AND/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!	2 510,00р.
	<p><b>Уличная камера в металлическом антивандальном корпусе с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой.</b> Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Дальность ИК-подсветки в 36 светодиодов составляет 20 метров. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора. Размеры 135*85 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 9-22мм.</b></p>	
HIQ-5400 SIMPLE	1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 70°-24° Данная модель поддерживает 4 режима работы: AND/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!	2 300,00р.
HIQ-5401 SIMPLE	1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901. Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 89°-30° Данная модель поддерживает 4 режима работы: AND/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!	2 650,00р.
HIQ-5402 SIMPLE	1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 107°- 38° Данная модель поддерживает 4 режима работы: AND/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!	3 340,00р.
	<p><b>Уличная камера в металлическом корпусе с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой.</b> Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Дальность ИК-подсветки в 36 светодиодов составляет 30 метров. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора. Размеры 165*95 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 9-22мм.</b></p>	

<b>HIQ-6400 SIMPLE</b>	<i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 70°-24°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i>	<b>2 790,00р.</b>
<b>HIQ-6401 SIMPLE</b>	<i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901. Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 89°-30°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i>	<b>3 380,00р.</b>
<b>HIQ-6402 SIMPLE</b>	<i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 107°- 38°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i>	<b>4 070,00р.</b>
	<p><b>Уличная камера в металлическом корпусе с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой.</b> Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Дальность ИК-подсветки составляет 30 метров. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора. Размеры 165*95 мм.</p> <p><b>Доступна комплектация данных камер объективами 9-22мм.</b></p>	
<b>HIQ-6500 SIMPLE</b>	<i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 70°-24°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i>	<b>3 030,00р.</b>
<b>HIQ-6501 SIMPLE</b>	<i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901. Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 89°-30°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i>	<b>3 380,00р.</b>
<b>HIQ-6502 SIMPLE</b>	<i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 2,8-12 мм. Угол обзора 107°- 38°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i>	<b>4 070,00р.</b>
	<p><b>Уличная камера в металлическом корпусе с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой.</b> Корпус камеры защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Дальность ИК-подсветки в 42 светодиода составляет 30 метров. Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое/темное время суток. Вариофокальный объектив позволяет менять угол обзора. Размеры 165*95 мм.</p>	
<b>HIQ-6800 SIMPLE</b>	<i>1/4 N42 / Процессор HDI8901, Разрешение: 1 Мрх. Кол-во пикселей 1280x720. Чувствительность 0,1 Лух. Объектив 5-50мм. Угол обзора 39°-4°</i> <i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: АHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i>	<b>3 460,00р.</b>



<b>HIQ-6801 SIMPLE</b>	<p><i>1/2,9 STV1035 / Процессор HDI8901. Разрешение: 1,3 Мрх. Кол-во пикселей 1280x960. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 5-50 мм. Угол обзора 51°-5°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<b>3 800,00р.</b>
<b>HIQ-6802 SIMPLE</b>	<p><i>1/3 OV2710 / Процессор NEXTCIP2441. Разрешение: 2 Мрх. Кол-во пикселей 1920x1080. Чувствительность 0,01 Лух. Объектив 5-50 мм. Угол обзора 52°-6°</i></p> <p><i>Данная модель поддерживает 4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog (ОПЦИОНАЛЬНО)!</i></p>	<b>4 050,00р.</b>