




№	Наименование	Краткие характеристики	Розничная цена
1	<p>HIQ-UTC</p> 	<p>HIQ-UTC ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ. МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК. ПИТАНИЕ: 3В ЦВЕТ КОРПУСА: БЕЛЫЙ. ДЛИНА КАБЕЛЯ: 90 СМ. ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ OSD МЕНЮ КАМЕР, ИМЕЕТ BNC КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СКВОЗНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО КОАКСИАЛЬНОМУ КАБЕЛЮ НА РАССТОЯНИИ ДО 200 М. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ ДВУХ ОКРУЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИМИТАЦИИ РАБОТЫ С OSD ДЖОЙСТИКОМ.</p>	546,00р.
2	<p>HiQ-VC01</p> 	<p>ВИДЕОКОНВЕРТЕР С VGA НА RCA HiQ-VC01. Позволяет подключать компьютер (или другие источники) с разъемом VGA к устройствам: - внешнее наблюдения с BNC разъемом; - видеорекордеры, тв-приставки, ресиверы, телевизоры с RCA разъемом (он же композитный); - ТВ, плееры, ноутбуки с S-VIDEO разъемом; - ноутбук к телевизору через vga и другие источники с VGA разъемом (он же d sub); - подключение телевизора через vga (подключить телевизор к ноутбуку vga) ВХОДЫ: VGA ВЫХОДЫ: VGA, RCA, S-VIDEO ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ: 640X480 - 60 ГЦ, 800X600 - 60/75 ГЦ, 1024X768 - 60 ГЦ, 1280X1024 - 60 ГЦ, 1440X900 - 60 ГЦ, 1680X1050 - 60 ГЦ, 1920X1080 - 60 ГЦ, ПИТАНИЕ: DC 5V USB</p>	2 010,00р.
3	<p>HIQ-07</p> 	<p>МОНИТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ HIQ-07 7" ТИП МОНИТОРА: TFT ДИАГОНАЛЬ: 7" РАЗРЕШЕНИЕ: 800*600 КОНТРАСТНОСТЬ: 400:1 ВРЕМЯ ОТКЛИКА: 12МС РАЗЪЕМ: VGA, BNC, AV ПИТАНИЕ: 12V, 2A</p>	5 032,00р.
4	<p>HIQ-08</p> 	<p>МОНИТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ HIQ-08 8" ТИП МОНИТОРА: TFT ДИАГОНАЛЬ: 8" РАЗРЕШЕНИЕ: 1024*768 КОНТРАСТНОСТЬ: 400:1 ВРЕМЯ ОТКЛИКА: 12МС РАЗЪЕМ: VGA, BNC, AV ПИТАНИЕ: 12V, 2A</p>	6 460,00р.

5	<p>HIQ-09</p> 	<p>МОНИТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ HIQ-09 7" ТИП МОНИТОРА: TFT ДИАГОНАЛЬ: 7" ТИП УСТАНОВКИ: ПОДСТАВКА-КРОНШТЕЙН РАЗРЕШЕНИЕ: 800*480 ВХОД: AV1/AV2 ПИТАНИЕ: 9-36V</p>	<p>1 865,00р.</p>
6	<p>HIQ IPC TESTER</p> 	<p>Тестер для Onvif IP камер HIQ IPCAM TESTER является незаменимым средством настройки и диагностики IP камер в системах видеонаблюдения. Используя прямое подключение к IP камере через стандартный разъем RJ-45, данный тестер может получать видеосигнал и затем транслировать его по собственной Wi-Fi сети на мобильный телефон или планшет, обладающий соответствующим приложением. Подключение к камерам Fast Ethernet 100 Mbps Wi-Fi 802.11b/g/n до 150 Mbps Пользователи До 20 подключений Емкость 5200 мАч Входной ток DC 5V 1A Выходной ток DC 5V 1A Время работы 10 ч Время ожидания 24 ч Размер 97x45x28 ВХОДЫ: MICRO USB ВЫХОДЫ: USB 2.0, RJ-45 ПО: IPC TESTER, VMEYESUPER АККУМУЛЯТОР: 5200mAh ЦВЕТ: БЕЛЫЙ</p>	<p>2 260,00р.</p>
7	<p>АНД-Т 4,3"</p> 	<p>Монитор монтажный АНД-Т 4,3" ДИСПЛЕЙ: TFT ДИАГОНАЛЬ: 4,3" РАЗРЕШЕНИЕ: 480*272 ВХОДЫ: V-IN BNC, A-IN MINI JACK 3,5 ВЫХОДЫ: DC 12V 0,8A, USB 5V ВИДЕО: ДО 2 МРХ АНД DC: 5V ЦВЕТ: СЕРЫЙ. Встроенный фонарик, подключение микрофона, в комплекте набор коннекторов. Возможно использовать как тестер для кабеля.</p>	<p>6 460,00р.</p>