
















| № | Наименование | Краткие характеристики | Розничная цена |
|--|---|---|-------------------|
| Блоки питания | | | |
| Блоки питания тип "Шкаф" серия PRO | | | |
| 1 | HiQ-1209  | Блок питания внутренний, 5А. Выходное напряжение: 12v. Выходов 12 V: 9 ШТ. Сила тока: 5 А Рабочая температура: от - 10° до + 40°С. Размер: 120x50x30 мм. Длина кабеля: 120 см | 2 480,00р. |
| 2 | HiQ-1218  | Блок питания внутренний, 10А. Выходное напряжение: 12 V. Выходов 12 V: 18 ШТ. Сила тока: 10А Входное напряжение: 100~240V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С Размер: 245x205x52 мм. Длина кабеля: 120 см | 3 050,00р. |
| 3 | HiQ-1218  | Блок питания внутренний, 20А. Выходное напряжение: 12 V. Выходов 12 V: 18 ШТ. Сила тока: 20А Входное напряжение: 100~240V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С Размер: 245x205x52 мм. Длина кабеля: 120 см | 5 710,00р. |
| 4 | HiQ-1203 RS  | Блок бесперебойного питания под АКБ, внутренний. Входное напряжение: 100~240V. Выходное напряжение: 12v. Выходов 12 V: 4 ШТ. Сила тока: 3 А. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С. Размер: 263x205x85 мм. Длина кабеля: 120 см | 2 830,00р. |
| 5 | HiQ-1209 RS  | Блок бесперебойного питания под АКБ, внутренний. Выходное напряжение: 12 V. Выходов 12 V: 9 ШТ. Сила тока: 5А. Входное напряжение: 100~240V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С Размер: 120x50x30 мм. Длина кабеля: 120 см. Имеет возможность подключения аккумулятора. | 3 460,00р. |
| 6 | HiQ-1218 RS  | Блок бесперебойного питания под АКБ, внутренний. Выходное напряжение: 12 V. Выходов 12 V: 18 ШТ. Сила тока: 10 А. Входное напряжение: 100~240V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С Размер: 245x205x52 мм. Длина кабеля: 120 см | 4 690,00р. |
| Блоки питания тип "Адаптер" серия PRO | | | |
| 7 | HiQ-1254  | Блок питания внутренний, 5А. Блок питания имеет самовосстанавливающийся предохранитель и возможность регулировки выходного напряжения от 12 до 15 вольт. 4 клеммы. Рабочая температура От -10 до +40°С. К блоку питания может быть подключено не более 10 видеокамер (потребление каждой до 500мА). Диапазон входного напряжения 100-240V. | 1 000,00р. |
| 8 | HiQ-1250  | Блок питания внутренний, 5А. Выходное напряжение: 12 V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С/ Размер: 95x50x33 мм. Длина выходного шнура 80 см. В комплект входит косичка-разветвитель на 8 камер и коннекторы питания. | 980,00р. |

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| 9 | HiQ-1250 LT  | Блок питания внутренний, 5А. Выходное напряжение: 12 V. Потребляемая мощность - 65 W max. Частота - 50/60 HG. | 1 030,00р. |
| 10 | HiQ-1220  | Блок питания внутренний, 2А. Выходное напряжение: 12 V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С Размер:95x50x33 мм.Длина выходного шнура 80 см. В комплект входит косичка-разветвитель на 4 камеры и коннекторы питания. | 620,00р. |
| 11 | HiQ-1210  | Блок питания внутренний, 1А. Выходное напряжение: 12 V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С Размер:95x50x33 мм.Длина выходного шнура 80 см. В комплект входит коннектор питания. | 430,00р. |
| Блоки питания тип "Шкаф" серия SIMPLE | | | |
| 12 | HiQ-1203 SIMPLE  | Блок питания внутренний, 3А. Выходное напряжение: 12v. Выходов 12 V: 4 ШТ. Сила тока: 3 А Рабочая температура: от - 10° до + 40°С. Срок гарантии - 6 месяцев. | 2 002,00р. |
| 13 | HiQ-1209 SIMPLE  | Блок питания внутренний, 5А. Выходное напряжение: 12v. Выходов 12 V: 9 ШТ. Сила тока: 5 А Рабочая температура: от - 10° до + 40°С. Срок гарантии - 6 месяцев. | 2 340,00р. |
| 14 | HiQ-1209 RS SIMPLE  | Блок бесперебойного питания под АКБ, внутренний. Выходное напряжение: 12 V. Выходов 12 V: 9 ШТ. Сила тока: 5А. Входное напряжение: 100~240V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С. Имеет возможность подключения аккумулятора. Срок гарантии - 6 месяцев. | 3 773,00р. |
| Блоки питания тип "Сетка" серия SIMPLE | | | |
| 15 | HiQ-2250  | Блок питания внутренний, 5А. Выходное напряжение: 12v. Сила тока: 5 А. Рабочая температура: от 0° до + 40°С. Степень защиты - IP10. Срок гарантии - 6 месяцев. | 713,00р. |
| 16 | HiQ-2310 SIMPLE  | Блок питания внутренний, 10А. Выходное напряжение: 12v. Сила тока: 10 А. Рабочая температура: от 0° до + 40°С. Степень защиты - IP10. Срок гарантии - 6 месяцев. | 1 170,00р. |
| Блоки питания тип "Адптер" серия SIMPLE | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|
| 17 | HiQ-1230 SIMPLE  | Блок питания внутренний, 3А. Выходное напряжение: 12 V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С. Длина выходного шнура 80 см. Срок гарантии - 6 месяцев. | 526,00р. |
| 18 | HiQ-1210 SIMPLE  | Блок питания внутренний, 1А. Выходное напряжение: 12 V. Рабочая температура: от - 10° до + 40°С. Длина выходного шнура 80 см. Срок гарантии - 6 месяцев. | 230,00р. |
| Аккумуляторы | | | |
| 19 | SF-1207 (7,2 А\ч)  | Аккумулятор SF-1207, свинцово-кислотного типа, разработан по технологии AGM, для резервного электропитания систем видеонаблюдения. Аккумулятор способен работать в буферном, и циклическом режимах. СЕПАРАТОР: Микропористый дюропластик КЛЕММЫ: Свинцовый сплав КОРПУС И КРЫШКА: Пластик ABS НАПРЯЖЕНИЕ: 12 В ЕМКОСТЬ: 7,2 А/ч РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -20°С ДО +60°С | 660,00р. |
| 20 | SF-12012 (1,2 А\ч) | Аккумулятор SF-12012, свинцово-кислотного типа, разработан по технологии AGM, для резервного электропитания систем видеонаблюдения. Аккумулятор способен работать в буферном, и циклическом режимах. НАПРЯЖЕНИЕ: 12 В ЕМКОСТЬ: 1,2 А/ч РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: от -20°С до +60°С РАЗМЕРЫ: 57x97x48 мм ВЕС: 560 г | 295,00р. |