






№	Наименование	Краткие характеристики	Розничная цена
Охранная GSM сигнализация			
1	 <p>HIQ-GSM9-HS</p>	<p>Интеллектуальная охранная GSM система. Тип сигнализации - беспроводной; расстояние передачи сигнала до датчиков до 80 м; Сигнализация использует двухдиапазонный GSM-модуль (900МГц/1800МГц); способ оповещения: SMS оповещение; дозвон на телефон, количество номеров для оповещения: 3 для SMS/6 для дозвона; наличие встроенного аккумулятора;Количество устройств для подключения: Беспроводных-неограничено/Проводных- 3. Питание 12В; способ настройки: пульт, SMS, смартфон; температура эксплуатации: 20°С ~ 60°С.Встроенное в прибор реле позволяет при помощи SMS-команд дистанционно вкл./выкл. нагрузки, т.е. вкл./выкл. освещение, отопление, насос, вентиляцию, эл. замок и т.д. (тах мощность подключаемого прибора 1000Вт.Частота передачи 315/433 МГц. беспроводных зон - 70.</p>	4 870,00р.
2	 <p>HIQ-GSM19-HS</p>	<p>Надежная GSM-сигнализация для охраны дома, гаража или дачи, офисных и любых других помещений. Готова к работе: в комплекте 2 пульта ДУ, датчики движения и открывания двери/окна. При срабатывании любого датчика оповещает владельца о тревоге — звонит и/или рассылает тревожные SMS на доверенные номера. Тип сигнализации - беспроводной; расстояние передачи сигнала до датчиков до 100 м, частота GSM сети: 900/1800 МГц; способ оповещения: SMS оповещение, дозвон на телефон; количество номеров для оповещения: 3 для SMS/6 для дозвона; наличие встроенного аккумулятора; Питание 12В; способ настройки: пульт, SMS; температура -10°С ~ 70°С.</p>	8 310,00р.
3	 <p>HiQ-SENS9</p>	<p>БРЕЛОК ДЛЯ GSM СИГНАЛИЗАЦИИ HIQ-GSM9. Брелок предназначен для дистанционного снятия и постановки на охрану GSM сигнализации. При нажатии одной из кнопок, брелок по радиоканалу отправляет сигнал на центральную консоль, которая обрабатывает его и осуществляет необходимое действие. Брелок имеет 4 кнопки: «ВЗЯТЬ ПОД ОХРАНУ», «СНЯТЬ С ОХРАНЫ», «ВКЛЮЧИТЬ ТРЕВОГУ», «ОСТАВАТЬСЯ ПОД ОХРАНОЙ». ЦВЕТ ПАНЕЛИ: ЧЕРНО-БЕЛЫЙ. ИНДИКАТОР: СИНИЙ СВЕТОДИОД. БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ: ЕСТЬ. НАЛИЧИЕ АНТЕННЫ: НЕТ. РАЗМЕРЫ: 55x30x10 ММ</p>	440,00р.
4	 <p>HiQ-BUT21</p>	<p>Тревожная кнопка предназначена для вызова тревоги одним нажатием. Не важно, будет ли включена или выключена сигнализация, при нажатии кнопки сработает тревога. Данную кнопку легко закрепить под столом или где-либо еще на рабочем месте. Тип передачи сигнала - беспроводной; Дистанция передачи - 80 м; Частота работы - 433МГц; Питание - 12 В (батарея типа 23А); Индикатор тревоги - красный светодиод; Размер - 65 x 38 x 20 мм.</p>	660,00р.

5	 HiQ-SENS6-A	Беспроводной датчик проникновения с антенной поможет своевременно обнаружить несанкционированное проникновение в закрытое охраняемое помещение. Тип передачи сигнала - беспроводной; Дистанция передачи - 500 м; Дистанция срабатывания - 15 мм; Питание - 12 В (батарея типа 23А); Индикатор тревоги - красный светодиод.	690,00р.
6	 HiQ-SENS6	Беспроводной датчик проникновения поможет своевременно обнаружить несанкционированное проникновение в закрытое охраняемое помещение. Тип передачи сигнала - беспроводной; Дистанция передачи - 100 м; Дистанция срабатывания - 15 мм; Питание - 12 В (батарея типа 23А); Высота установки - от 1,7 до 2,5 м; Индикатор тревоги - красный светодиод.	800,00р.
7	 HiQ-SENS8-A	Беспроводной датчик движения с антенной позволяет обнаружить проникновение человека в охраняемое помещение. Тип передачи сигнала - беспроводной; Дистанция передачи - 500 м; Дистанция сенсора - 12 м; Угол "просмотра" - 110°; Питание - батарея "Крона"; Индикатор тревоги - красный светодиод; Индикатор разряда батареи - желтый светодиод; Высота установки - от 1,7 до 2,5 м.	760,00р.
8	 HiQ-SENS8	Беспроводной датчик движения позволяет обнаружить проникновение человека в охраняемое помещение. Тип передачи сигнала - беспроводной; Дистанция передачи - 100 м; Дистанция сенсора - 12 м; Угол "просмотра" - 110°; Питание - батарея "Крона"; Индикатор тревоги - красный светодиод; Индикатор разряда батареи - желтый светодиод; Высота установки - от 1,7 до 2,5 м.	920,00р.
9	 HiQ-SENS4	Беспроводной датчик дыма может быть использован в комплекте с GSM сигнализацией или самостоятельно, т.к. данный беспроводной датчик дыма оборудован собственной 85 ДБ сиреной для оповещения о задымлении. Тип передачи сигнала - беспроводной; Индикатор тревоги - Сирена/красный светодиод; Тип монтажа - Настенный/потолочный; Размер - 107x107x50 мм; Питание - батарея Крона.	1 050,00р.

10	 <p>HiQ-SENS1</p>	<p>Беспроводный датчик обнаружения газа используется для обнаружения утечки горючих газов (природный газ, бытовой газ, пропан, бутан и пр.). При превышении определенного порога концентрации газа, происходит срабатывание датчика. Отсылается сигнал тревоги на центральный блок сигнализации и включается встроенная в датчик сирена.</p> <p>Тип передачи сигнала - беспроводной; Дистанция передачи - 100 м; Питание - 220 В; Рабочая частота - 315 МГц; Типы обнаружаемых газов - природный, бытовой, сжиженный нефтяной(ГСН); Индикатор тревоги - звуковая сигнализация/красный светодиод; Рабочая температура - 10°C ~ 50°C.</p>	860,00р.
11	 <p>HiQ-SENS10</p>	<p>БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА-ЧАСЫ HiQ-SENS10. Беспроводные тревожные кнопки представляют собой кнопки вызова помощи, подключаемые к GSM-сигнализации в качестве датчика. В случае тревоги (вызова) на запрограммированные номера телефонов мгновенно приходит уведомление в виде звонка или СМС-сообщения. Индикатором тревоги является красный светодиод, дистанция передачи сигнала – 30 м. Питание 12В (батарея типа 27А).</p>	830,00р.
12	 <p>HiQ-SENS11</p>	<p>БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА НА РЕМЕШКЕ ДЛЯ GSM СИГНАЛИЗАЦИИ HiQ-SENS11. Беспроводные тревожные кнопки представляют собой кнопки вызова помощи, подключаемые к GSM-сигнализации в качестве датчика. В случае тревоги (вызова) на запрограммированные номера телефонов мгновенно приходит уведомление в виде звонка или СМС-сообщения. Индикатором тревоги является красный светодиод, дистанция передачи сигнала – 30 м. Питание 12В (батарея типа 27А).</p>	830,00р.
13	 <p>HiQ-SENS9</p>	<p>БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С СИРЕНОЙ. Это сигнализация быстрого монтажа для небольших помещений. Благодаря бесконтактному принципу срабатывания может быть смонтирована в труднодоступном месте. Датчик движения фиксирует движение на расстоянии 15 метров в секторе равном 110 градусам и автоматически, через 5 секунд, включает звуковой сигнал мощностью 105 дцб (сигнал автоматически отключается после 30 секунд тревоги).</p> <p>Принцип действия сигнализации основан на датчик движения, который встроен непосредственно в блок сигнализации. Ставится и снимается с охраны при помощи брелока дистанционного управления, находясь в радиусе 10 -15 метров от самого датчика.</p> <p>МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК. ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ: СВЕТОДИОД. ПИТАНИЕ: 4 x AA, 6 В (нет в комплекте) ЦВЕТ КОРПУСА: БЕЛЫЙ. Пульт д/у 2шт. в комплекте</p>	940,00р.