







Гибридные видеорегистраторы. Линейка PRO (теперь 24 месяца гарантии)

№	Наименование	Краткие характеристики	Розничная цена (рекоменд.)					
			Аналоговый режим			Цифровой режим		
1	 <p>HiQ - 9204 NTH PRO</p>	<p>Гибридный регистратор на базе Linux, 4 канала. Поддержка AHD, TVI или CVI камер. Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть/ Настройки). Кодек: H.264. Разрешение записи AHDN (1080N) — 25 к/сек на канал. Входы аналоговые BNCx4, RCAx4. Выходы RCAx1, HDMIx1, VGAx1, BNCx1. Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись. Тревожные входы/выходы - Нет. Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек. Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть. Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб. Поддержка собственного облачного сервиса.</p>						
			1080P	1080N	720P	1080P	960P	720P
			*	4(4)	*	*	*	*
			*	2(1)	*	2	*	*
			*	*	*	4(1)	*	*
			2873,00					
2	 <p>HiQ-9208 NTH PRO</p>	<p>Гибридный регистратор на базе Linux, 8 каналов. Поддержка AHD, TVI или CVI камер. Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть/ Настройки). Кодек: H.264. Разрешение записи AHDN (1080N) — 25 к/сек на канал. Входы аналоговые BNCx8, RCAx4. Выходы RCAx1, HDMIx1, VGAx1, BNCx1. Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись. Тревожные входы/выходы - Нет. Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек. Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть. Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб. Поддержка собственного облачного сервиса.</p>						
			1080P	1080N	720P	1080P	960P	3M
			*	8(4)	*	*	*	*
			*	4(2)	*	4	*	*
			*	2(4)	*	6	*	*
			*	*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*	4(2)
			4500,00					
		<p>Гибридный регистратор на базе Linux, 16 каналов. Поддержка AHD, TVI или CVI камер. Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть/</p>	Аналоговый режим		Цифровой режим			
			1080N	1080P	960P	3M	5M	

3	 <p>HiQ-9216 NTH PRO</p>	<p>Настройки). Кодек: H.264. Разрешение записи AHDN (1080N) — 15 к/сек на канал. Входы аналоговые BNCx16, RCAx4. Выходы RCAx1, HDMIx1, VGAx1. Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись. Тревожные входы/выходы - Нет. Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек. Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть. Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб. Поддержка собственного облачного сервиса. Размеры 254x222x45 мм.</p>	<table border="1"> <tr><td>16(4)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>16(16)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>12(2)</td><td>4</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>8(2)</td><td>8</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>4(2)</td><td>12</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>16(4)</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(4)</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(2)</td></tr> <tr><td colspan="5" style="text-align: center;">8366,00</td></tr> </table>	16(4)	*	*	*	*	16(16)	*	*	*	*	12(2)	4	*	*	*	8(2)	8	*	*	*	4(2)	12	*	*	*	*	*	16(4)	*	*	*	*	*	4(4)	*	*	*	*	*	4(2)	8366,00													
16(4)	*	*	*	*																																																					
16(16)	*	*	*	*																																																					
12(2)	4	*	*	*																																																					
8(2)	8	*	*	*																																																					
4(2)	12	*	*	*																																																					
*	*	16(4)	*	*																																																					
*	*	*	4(4)	*																																																					
*	*	*	*	4(2)																																																					
8366,00																																																									
4	 <p>HiQ-9304 MTH PRO</p>	<p>Гибридный регистратор на базе Linux, 4 каналов. Поддержка AHD, TVI или CVI камер. Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть / Настройки). Кодек: H.264. Разрешение записи AHDN (1080P) — 15 к/сек на канал. Входы аналоговые BNCx4, RCAx4. Выходы RCAx1, HDMIx1, VGAx1, BNCx1. Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись. Тревожные входы/выходы - Нет. Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек. Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть. Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб. Поддержка собственного облачного сервиса</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Аналоговый режим</th> <th colspan="3">Цифровой режим</th> </tr> <tr> <th>1080P</th> <th>1080N</th> <th>720P</th> <th>1080P</th> <th>960P</th> <th>3M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4(2)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>4(4)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>2(2)</td><td>*</td><td>*</td><td>2</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(4)</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>8(4)</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(2)</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: center;">4457,00</td></tr> </tbody> </table>	Аналоговый режим			Цифровой режим			1080P	1080N	720P	1080P	960P	3M	4(2)	*	*	*	*	*	*	4(4)	*	*	*	*	2(2)	*	*	2	*	*	*	*	*	4(4)	*	*	*	*	*	8(4)	*	*	*	*	*	*	*	4(2)	4457,00					
Аналоговый режим			Цифровой режим																																																						
1080P	1080N	720P	1080P	960P	3M																																																				
4(2)	*	*	*	*	*																																																				
*	4(4)	*	*	*	*																																																				
2(2)	*	*	2	*	*																																																				
*	*	*	4(4)	*	*																																																				
*	*	*	8(4)	*	*																																																				
*	*	*	*	*	4(2)																																																				
4457,00																																																									
		<p>Гибридный регистратор на базе Linux, 4 канала. Поддержка AHD, TVI или CVI камер. Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть / Настройки). Кодек: H.264. Разрешение записи 4M — 8 к/сек на канал. Входы аналоговые BNCx4, RCAx4. Выходы RCAx1, HDMIx1, VGAx1, BNCx1</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Аналоговый режим</th> <th colspan="4">Цифровой режим</th> </tr> <tr> <th>4M</th> <th>1080P</th> <th>1080N</th> <th>5M</th> <th>4M</th> <th>3M</th> <th>1080P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4(4)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>4(2)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>2(2)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>2</td><td>*</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>	Аналоговый режим			Цифровой режим				4M	1080P	1080N	5M	4M	3M	1080P	4(4)	*	*	*	*	*	*	4(2)	*	*	*	*	*	*	2(2)	*	*	*	2	*	*																			
Аналоговый режим			Цифровой режим																																																						
4M	1080P	1080N	5M	4M	3M	1080P																																																			
4(4)	*	*	*	*	*	*																																																			
4(2)	*	*	*	*	*	*																																																			
2(2)	*	*	*	2	*	*																																																			

5	<p>HiQ-9304 4TH PRO</p>	<p>BNCx1. Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись. Тревожные входы/выходы - Нет. Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек. Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть. Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб. Поддержка собственного облачного сервиса.</p>	<table border="1"> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>8(4)</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(1)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(2)</td><td>*</td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;">6012,00</td></tr> </table>							*	*	*	*	*	*	8(4)	*	*	*	4(1)	*	*	*	*	*	*	*	*	4(2)	*	6012,00																																																
*	*	*	*	*	*	8(4)																																																																									
*	*	*	4(1)	*	*	*																																																																									
*	*	*	*	*	4(2)	*																																																																									
6012,00																																																																															
6	 <p>HiQ-9308 MTH PRO</p>	<p>Гибридный регистратор на базе Linux, 8 каналов. Поддержка AHD, TVI или CVI камер. Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть/ Настройки). Кодек: H.264. Разрешение записи AHDH (1080P) — 15 к/сек на канал. Входы аналоговые BNCx8, RCAx4. Выходы RCAx1, HDMIx1, VGAx1, BNCx1. Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись. Тревожные входы/выходы - Нет. Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек. Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть. Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб. Поддержка собственного облачного сервиса. Размеры 254x222x45 мм.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Аналоговый режим</th> <th colspan="4">Цифровой режим</th> </tr> <tr> <th>1080P</th> <th>1080N</th> <th>720P</th> <th>1080P</th> <th>3M</th> <th>5M</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8(4)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td>8(8)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr> <tr><td>4(2)</td><td>*</td><td>*</td><td>4</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td>4(2)</td><td>*</td><td>4</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>8(4)</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(4)</td><td>*</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(2)</td><td></td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;">6466,00</td></tr> </tbody> </table>							Аналоговый режим			Цифровой режим				1080P	1080N	720P	1080P	3M	5M		8(4)	*	*	*	*	*		*	8(8)	*	*	*	*		4(2)	*	*	4	*	*		*	4(2)	*	4	*	*		*	*	*	8(4)	*	*		*	*	*	*	4(4)	*		*	*	*	*	*	4(2)		6466,00						
Аналоговый режим			Цифровой режим																																																																												
1080P	1080N	720P	1080P	3M	5M																																																																										
8(4)	*	*	*	*	*																																																																										
*	8(8)	*	*	*	*																																																																										
4(2)	*	*	4	*	*																																																																										
*	4(2)	*	4	*	*																																																																										
*	*	*	8(4)	*	*																																																																										
*	*	*	*	4(4)	*																																																																										
*	*	*	*	*	4(2)																																																																										
6466,00																																																																															
7	 <p>HiQ-9308 MTH PRO</p>	<p>Гибридный регистратор на базе Linux, 8 каналов. Поддержка AHD, TVI или CVI камер. Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть/ Настройки). Кодек: H.264. Разрешение записи 4M — 8 к/сек на канал. Входы аналоговые BNCx8, RCAx4. Выходы RCAx1, HDMIx1, VGAx1, BNCx1. Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись. Тревожные входы/выходы - Нет.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Аналоговый режим</th> <th colspan="4">Цифровой режим</th> </tr> <tr> <th>4M</th> <th>1080P</th> <th>1080 N</th> <th>5M</th> <th>4M</th> <th>3M</th> <th>1080 P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8(8)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>8(4)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>4(2)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4</td><td>*</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>8(4)</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>4(2)</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>							Аналоговый режим			Цифровой режим				4M	1080P	1080 N	5M	4M	3M	1080 P	8(8)	*	*	*	*	*	*	8(4)	*	*	*	*	*	*	4(2)	*	*	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	8(4)	*	*	*	4(2)	*	*	*																					
Аналоговый режим			Цифровой режим																																																																												
4M	1080P	1080 N	5M	4M	3M	1080 P																																																																									
8(8)	*	*	*	*	*	*																																																																									
8(4)	*	*	*	*	*	*																																																																									
4(2)	*	*	*	4	*	*																																																																									
*	*	*	*	*	*	8(4)																																																																									
*	*	*	4(2)	*	*	*																																																																									

		<p>Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек.</p> <p>Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть.</p> <p>Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб.</p> <p>Поддержка собственного облачного сервиса.</p>	<table border="1"> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>4(4)</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">9648,00</td> </tr> </table>	*	*	*	*	*	4(4)	*	9648,00																																																																												
*	*	*	*	*	4(4)	*																																																																																	
9648,00																																																																																							
8		<p>Гибридный регистратор на базе Lипux, 16 каналов. Поддержка АHD, TVI или CVI камер.</p> <p>Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть/ Настройки).</p> <p>Кодек: H.264.</p> <p>Разрешение записи АHDН (1080P) — 20 к/сек на канал.</p> <p>Входы аналоговые BNCx16, RСAx4. Выходы RСAx1, HDMIx1, VGАx1.</p> <p>Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись.</p> <p>Тревожные входы/выходы - Нет.</p> <p>Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек.</p> <p>Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть.</p> <p>Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб.</p> <p>Поддержка собственного облачного сервиса.</p> <p>Размеры 254x236x45 мм.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Аналоговый режим</th> <th colspan="4">Цифровой режим</th> </tr> <tr> <th>1080P</th> <th>1080N</th> <th>720P</th> <th>1080P</th> <th>3M</th> <th>5M</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16(16)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16(8)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>16(16)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12(4)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>4</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8(4)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>8</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4(4)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>12</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>16(8)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>8(8)</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>4(4)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">14040,00</td> </tr> </tbody> </table>	Аналоговый режим			Цифровой режим				1080P	1080N	720P	1080P	3M	5M		16(16)	*	*	*	*	*		16(8)	*	*	*	*	*		*	16(16)	*	*	*	*		12(4)	*	*	4	*	*		8(4)	*	*	8	*	*		4(4)	*	*	12	*	*		*	*	*	16(8)	*	*		*	*	*	*	8(8)	*		*	*	*	*	*	4(4)		14040,00						
			Аналоговый режим			Цифровой режим																																																																																	
			1080P	1080N	720P	1080P	3M	5M																																																																															
			16(16)	*	*	*	*	*																																																																															
			16(8)	*	*	*	*	*																																																																															
			*	16(16)	*	*	*	*																																																																															
			12(4)	*	*	4	*	*																																																																															
			8(4)	*	*	8	*	*																																																																															
			4(4)	*	*	12	*	*																																																																															
			*	*	*	16(8)	*	*																																																																															
			*	*	*	*	8(8)	*																																																																															
*	*	*	*	*	4(4)																																																																																		
14040,00																																																																																							
9		<p>Гибридный регистратор на базе Lипux, 16 каналов. Поддержка АHD, TVI или CVI камер.</p> <p>Мультиплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Сеть/ Настройки).</p> <p>Кодек: H.264.</p> <p>Разрешение записи 4M — 8 к/сек на канал.</p> <p>Входы аналоговые BNCx16, RСAx4. Выходы RСAx1, HDMIx1, VGАx1</p> <p>Тип записи: в ручном режиме, по расписанию, детектеру, тревоге предзапись.</p> <p>Тревожные входы/выходы - Нет.</p> <p>Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек.</p> <p>Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть.</p> <p>Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб.</p> <p>Поддержка собственного облачного сервиса.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Аналоговый режим</th> <th colspan="4">Цифровой режим</th> </tr> <tr> <th>4M</th> <th>1080P</th> <th>1080N</th> <th>5M</th> <th>4M</th> <th>3M</th> <th>1080P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16(8)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>8(8)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>8(8)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>8</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>16(8)</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>4(4)</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>8(8)</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">19282,00</td> </tr> </tbody> </table>	Аналоговый режим			Цифровой режим				4M	1080P	1080N	5M	4M	3M	1080P	16(8)	*	*	*	*	*	*	8(8)	*	*	*	*	*	*	8(8)	*	*	*	8	*	*	*	*	*	*	*	*	16(8)	*	*	*	4(4)	*	*	*	*	*	*	*	*	8(8)	*	19282,00																											
			Аналоговый режим			Цифровой режим																																																																																	
			4M	1080P	1080N	5M	4M	3M	1080P																																																																														
			16(8)	*	*	*	*	*	*																																																																														
			8(8)	*	*	*	*	*	*																																																																														
			8(8)	*	*	*	8	*	*																																																																														
			*	*	*	*	*	*	16(8)																																																																														
			*	*	*	4(4)	*	*	*																																																																														
			*	*	*	*	*	8(8)	*																																																																														
			19282,00																																																																																				
					<p>Максимальный битрейт на канал 8Мбит/сек.</p> <p>Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485) - есть.</p> <p>Жесткий диск - 1 SATA до 6Тб.</p> <p>Поддержка собственного облачного сервиса.</p>	<table border="1"> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>4(4)</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">9648,00</td> </tr> </table>	*	*	*	*	*	4(4)	*	9648,00																																																																									
*	*	*	*	*	4(4)	*																																																																																	
9648,00																																																																																							